

Faltzelt- Typen im Vergleich

LUXEA 50

Profilmaß: 50x50mm 6-Kant/ Hexagonal
Materialstärke: 2,5 mm
Eloxiertes Aluminiumprofil oberflächengehärtet
Verchromte Schrauben mit Sicherungsmuttern
Verstärkte Dachprofile mit Doppel-Rippen
2 Innenkammer- Stützstege, **kein Hohlrohr**
Stabilisierende Federbolzengehäuse
3-Schicht Transporttasche aus PVC
Unzerbrechliche Alu-Zeltverbinder
Gleiteinlagen/ Muffen für einfaches Handling
inkl. große Heringe und Spanngurten mit Räsche

Planen- Material 600 D schwer entflammbar B1
100% wasserdicht, Wassersäule 128 cm pro 10 cm²
Rundum verschweisste, wasserdichte Nähte
Dächer und Seitenwände mit Tragetasche
Planen UV-stabilisiert, UV-undurchlässig
Speziell gespannte Dachform mit Horizontalnaht
Spezielle Dachbefestigung für Formstabilität
Gewährleistung: 5 Jahre (funktional)

Sehr stabil und massiv für langfristige Einsätze
Ersatzteillieferdienst und Reparaturservice
Verstärkte Seitenwände mit Seitenreißverschluss
Für regelmäßige Einsätze, langfristige Investition

CLASSIC 40

Profilmaß: 40x40 mm Quadratisch
Materialstärke: 2,0 mm
Eloxiertes Aluminiumprofil oberflächengehärtet
Verchromte Schrauben mit Sicherungsmuttern
Verstärkte Dachprofile mit Doppel-Rippen
2 Innenkammer-Stützstege, **kein Hohlrohr**
Stabilisierende Federbolzengehäuse
Verstärkte Transporttasche aus Polyester
mit Glasfaser verstärkte Zeltverbinder
Gleiteinlagen/ Muffen für einfaches Handling
inkl. mittlere Heringe und Spanngurten

Planen- Material 600 D schwer entflammbar B1
100% wasserdicht, Wassersäule 128 cm pro 10 cm²
Rundum verschweisste, wasserdichte Nähte
Dächer und Seitenwände mit Tragetasche
Planen UV-stabilisiert, UV-undurchlässig
Speziell gespannte Dachform mit Horizontalnaht
Spezielle Dachbefestigung für Formstabilität
Gewährleistung: 5 Jahre (funktional)

Stabil und massiv für mittelfristige Einsätze
Ersatzteillieferdienst und Reparaturservice
Verstärkte Seitenwände mit Seitenreißverschluss
Für häufige Einsätze, langfristige Investition

BUDGET 40 + BUDGET 50

Profilmaß: 40x40 mm Hexagonal, Materialstärke 1,5mm
Profilmaß: 50x50 mm Hexagonal, Materialstärke 2,0 mm
Eloxiertes Aluminiumprofil oberflächengehärtet
Verchromte Schrauben mit Sicherungsmuttern
Verstärkte Dachprofile mit Doppel-Rippen
2 Innenkammer-Stützstege, **kein Hohlrohr**
Stabilisierende Federbolzengehäuse
Einfache Tragetasche aus Polyester
Einfache Zeltverbinder aus Kunststoff
Keine Gleiteinlagen/ Muffen
inkl. kleine Heringe und Spannseile

Planen- Material 600 D schwer entflammbar B1
100% wasserdicht, Wassersäule 128 cm pro 10 cm²
Rundum verschweisste, wasserdichte Nähte
Dächer und Seitenwände mit Tragetasche
Planen UV-stabilisiert, UV-undurchlässig
Speziell gespannte Dachform mit Horizontalnaht
Spezielle Dachbefestigung für Formstabilität
Gewährleistung: 5 Jahre (funktional)

Stabil für kurzfristige Einsätze
Ersatzteillieferdienst und Reparaturservice
Einfache Seitenwände mit Seitenreißverschluss
Für Gelegenheitsgebrauch, kurzfristige Investition.